

ПРАЙС ЛИСТ с 09.01.2019

№	Артикул	Вес кг	Наименование	СТОП ЦЕНА	РОЗНИЦА
Многослойные сильфонные осевые компенсаторы DEK Lite с типом присоединения под приварку Материал Ду 15-50: сильфон: AISI 304/316; телескопический внутренний экран: нержавеющая сталь AISI 304L; телескопический защитный кожух: полипропилен; концевые детали: патрубок под приварку; углеродистая сталь/оцинкованная сталь. Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С. PN 16 Бар. Осевой ход: 60 (сжатие -50/растяжение +10)мм.					
1	0410015-060	0,68	DEK Lite 15-16-60 L 330мм	1955	2287
2	0410020-060	0,74	DEK Lite 20-16-60 L 330мм	1966	2300
3	0410025-060	1,05	DEK Lite 25-16-60 L 330мм	2464	2883
4	0410032-060	1,28	DEK Lite 32-16-60 L 330мм	3713	4344
5	0410040-060	1,92	DEK Lite 40-16-60 L 330мм	4102	4799
6	0410050-060	3,2	DEK Lite 50-16-60 L 330мм	4578	5356
Многослойные сильфонные осевые компенсаторы DEK Lite G с резьбовым присоединением Материал Ду 15-50: сильфон: AISI 304/316; телескопический внутренний экран: нержавеющая сталь AISI 304L; телескопический защитный кожух: полипропилен; концевые детали: муфта комбинированная разъемная, внутренняя резьба: никелированная латунь. Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С. PN 16 Бар. Осевой ход: 60 (сжатие -50/растяжение +10)мм.					
7	0410015-060	0,61	DEK Lite G 15-16-60 L 285 мм	1910	2234
8	0410020-060	0,63	DEK Lite G 20-16-60 L 285мм	1915	2241
9	0410025-060	0,9	DEK Lite G 25-16-60 L 285мм	2464	2883
10	0410032-060	1,12	DEK Lite G 32-16-60 L 285мм	3584	4193
11	0410040-060	1,92	DEK Lite G 40-16-60 L 285мм	4766	5576
12	0410050-060	2,87	DEK Lite G 50-16-60 L 285мм	5975	6991
Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Py 16 бар) Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки: оцинковка; Ду 65-150: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, внутренний экран, патрубки: Ст.20					
13	0010015-050/t95	0,5	DEK 15-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	1 495	1 749
14	0010020-050/t95	0,7	DEK 20-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	1 533	1 794
15	0010025-050/t95	0,9	DEK 25-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 25шт)	1 917	2 242
16	0010032-050/t95	1,3	DEK 32-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	2 492	2 915
17	0010040-050/t95	1,3	DEK 40-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	3 067	3 588
18	0010050-050/t95	1,6	DEK 50-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 14шт)	3 450	4 036
19	0010065-060/t95	4,2	DEK 65-16-60 L 290 мм (0.14 x 0.14 x 0.37 1шт)	4 141	4 844
20	0010080-060/t95	5,4	DEK 80-16-60 L 290 мм (0.14 x 0.14 x 0.37 1шт)	4 600	5 381
21	0010100-060/t95	8,2	DEK 100-16-60 L 330 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 3шт, можно 4шт)	5 712	6 682
22	0010125-060/t95	13,6	DEK 125-16-60 L 330 мм (0.22 x 0.22 x 0.42 или 0.3 x 0.3x0.34 1шт)	8 568	10 024
23	0010150-060/t95	14,2	DEK 150-16-60 L 330 мм (0.22 x 0.22 x 0.42 или 0.3 x 0.3x0.34 1шт)	11 116	13 005
24	0010200-060/t95	31,7	DEK 200-16-60 L 390 мм	16 559	19 374
Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer" (Py 16 бар) Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T; патрубки: оцинковка Ду 65-200: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, патрубки: Ст.20					
25	0020015-050	0,8	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	1 999	2 338
26	0020020-050	0,8	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	2 158	2 524
27	0020025-050	1,0	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 25шт)	2 665	3 117
28	0020032-050	1,3	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	3 618	4 233
29	0020040-050	1,7	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	3 975	4 650
30	0020050-050	2,0	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 14шт)	4 237	4 957
31	0020065-060	5,0	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм (0.14 x 0.14 x 0.37 1шт)	6 346	7 425
32	0020080-060	6,0	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм (0.14 x 0.14 x 0.37 1шт)	7 598	8 889
33	0020100-060	8,4	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм (0.19 x 0.19 x 0.45 1шт)	8 143	9 527
34	0020125-060	14,0	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм	12 356	14 456
35	0020150-060	14,5	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм	17 145	20 059
36	0020200-060	25,4	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм	25 780	30 162
Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Py 16 бар) Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20					
37	0100015-050	0,8	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	1 236	1 446
38	0100020-050	0,9	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	1 267	1 482
39	0100025-050	1,2	КСО-Р 25-16-50 L 260 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 25шт)	1 584	1 853
Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Py 16 бар) Материал Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: AISI 304L/алюминий; резьба: углер.сталь с оц. покрытием. Материал Ду 65: сильфон, внутренний экран: AISI 321; защитный кожух, резьба: углеродистая сталь. Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С					
40	0100015-050/285		КСО-Р 15-16-50 L 285 мм	1 935	2264
41	0100020-050/285		КСО-Р 20-16-50 L 285 мм	1 985	2322
42	0100025-050/285		КСО-Р 25-16-50 L 285 мм	2 480	2902
43	0100032-050/285		КСО-Р 32-16-50 L 285 мм	3 225	3773
44	0100040-050/285		КСО-Р 40-16-50 L 285 мм	3 968	4643
45	0100050-050/285		КСО-Р 50-16-50 L 285 мм	4 465	5223
46	0100065-060/290		КСО-Р 65-16-60 L 290 мм	5 358	6269
47	0100080-060/290		КСО-Р 80-16-60 L 290 мм	7 341	8588
48	0100100-060/330		КСО-Р 100-16-60 L 330 мм	9 338	10925



Многослойные компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р/2 (Ру 16 бар)

Материал Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: AISI 304L/алюминий; резьба: углер.сталь с оц. покрытием.

Материал Ду 65: сильфон, внутренний экран: AISI 321; защитный кожух, резьба: углеродистая сталь.
Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С

49	0190015-050	0,74	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм	2 828	3 308
50	0190020-050	0,74	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм	2 935	3 434
51	0190025-050	1,04	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм	3 698	4 327
52	0190032-050	1,46	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм	4 794	5 608
53	0190040-050	1,82	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм	5 440	6 364
54	0190050-050	2,16	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм	6 300	7 371
55	0190065-060	6,1	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм	8 523	9 971
56	0190085-060	7,1	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм	11 648	13 628
57	0190100-060	11,6	КСО-Р/2 100-16-60 L 330 мм	14 319	16 753

Сильфонные компенсаторы КСО Plast с резьбовым соединением для использования на полипропиленовых (пластиковых) трубопроводах (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух: AISI 304/08X18H10, внутренний экран; резьба: AISI 321/12X18H10T

58	0110020-050	1,3	КСО Plast 20-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 36шт)	3 056	3 576
59	0110025-050	1,4	КСО Plast 25-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 25шт)	3 988	4 665
60	0110032-050	1,9	КСО Plast 32-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	5 684	6 650
61	0110040-050	2,2	КСО Plast 40-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	6 485	7 587
62	0110050-050	3,0	КСО Plast 50-16-50 L 285 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 14шт)	7 268	8 503

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном КСО.3 (Ру 16,25 бар)

Материал: сильфон: AISI 304; внутренний экран: AISI 321; патрубki под приварку: Ст.20

63	0050032-050	0,7	КСО.3 32-16-50 L 240 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 20шт)	2 142	2 506
64	0050040-060	0,9	КСО.3 40-16-60 L 240 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 16шт)	2 191	2 563
65	0050050-060	1,0	КСО.3 50-16-60 L 240 мм (0.3 x 0.3 x 0.3 10шт)	2 356	2 756
66	0050100-100	5,2	КСО.3 100-16-100 L 465 мм	4 336	5 073
67	0050125-100	6,9	КСО.3 125-16-100 L 470 мм	4 970	5 814
68	0150050-070	1,9	КСО.3 50-25-70 L 415 мм (0.3 x 0.3 x 0.35 10шт)	2 934	3 433
69	0150100-100	5,3	КСО.3 100-25-100 L 465 мм	4 487	5 249

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар) Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубki под приварку: Ст.20

70	0030065-060	1,7	КСО 65-16-60 L 240 мм	2 210	2 585
71	0040065-070	2,4	КСО 65-25-70 L 349 мм	2 932	3 430
72	0040065-070#380	2,4	КСО 65-25-70 L 380 мм	2 932	3 430
73	0040065-070#420	2,72	КСО 65-25-70 L 420 мм	2 932	3 430
74	0030080-060	2	КСО 80-16-60 L 250 мм	2 290	2 679
75	0030080-070#415	3,33	КСО 80-16-70 L 415 мм	2 898	3 390
76	0040080-070	3,05	КСО 80-25-70 L 382 мм	3 187	3 729
77	0030100-060	2,4	КСО 100-16-60 L 270 мм	2 479	2 900
78	0030100-100	3,6	КСО 100-16-100 L 390 мм	4 336	5 073
79	0030100-100#465	4,17	КСО 100-16-100 L 465 мм	4 336	5 073
80	0040100-100#408	3,7	КСО 100-25-100 L 408 мм	4 487	5 250
81	0030125-060	2,9	КСО 125-16-60 L 250 мм	3 020	3 533
82	0030125-100	5,5	КСО 125-16-100 L 435 мм	4 970	5 814
83	0040125-100#428	5	КСО 125-25-100 L 428 мм	5 125	5 996
84	0030150-060	4,1	КСО 150-16-60 L 270 мм	3 789	4 433
85	0030150-100#485	7,77	КСО 150-16-100 L 485 мм	6 183	7 234
86	0040150-100	5,9	КСО 150-25-100 L 396 мм	6 761	7 910
87	0040150-101#485	7,8	КСО 150-25-100 L 485 мм	6 261	7 325
88	0030200-080	9	КСО 200-16-80 L 300 мм	10 638	12 446
89	0030200-100#475	16,4	КСО 200-16-100 L 475 мм	12 407	14 516
90	0040200-100	15,6	КСО 200-25-100 L 445 мм	15 163	17 741
91	0040200-100#475	15,2	КСО 200-25-100 L 475 мм	15 163	17 741
92	0030200-160	13,4	КСО 200-16-160 L 432 мм	14 481	16 942
93	0030200-160#560	17,2	КСО 200-16-160 L 560 мм	14 481	16 942
94	0040200-160#560	14,5	КСО 200-25-160 L 560 мм	17 567	20 553
95	0030250-100#445	17,8	КСО 250-16-100 L 445 мм	15 569	18 216
96	0030250-100#435	16,4	КСО 250-16-100 L 435 мм	15 569	18 216
97	0040250-100	19,5	КСО 250-25-100 L 485 мм	17 027	19 922
98	0030250-160	26,1	КСО 250-16-160 L 612 мм	21 946	25 676
99	0040250-160	24,4	КСО 250-25-160 L 621 мм	23 743	27 779
100	00303050-100	22,5	КСО 300-16-100 L 540 мм	22 884	26 774
101	00303050-100#475	21,5	КСО 300-16-100 L 475 мм	22 884	26 774
102	00303050-180	26,6	КСО 300-16-180 L 632 мм	20 432	27 762
103	0040300-180	29,6	КСО 300-25-180 L 632 мм	26 329	30 804
104	0030350-080	23,2	КСО 350-16-80 L 440 мм	20 579	24 077
105	0030350-100#505	23,5	КСО 350-16-100 L 505 мм	25 088	29 353
106	0040350-180	36	КСО 350-25-180 L 658 мм	31 590	36 960
107	0030400-080	32,3	КСО 400-16-80 L 390 мм	26 909	31 484
108	0030400-190	46	КСО 400-16-190 L 668 мм	39 090	45 735
109	0040400-190	53,4	КСО 400-25-190 L 678 мм	42 737	50 002
110	0030500-080	35,6	КСО 500-16-80 L 440 мм	30 327	35 482
111	0030500-100	45	КСО 500-16-100 L 570 мм	41 883	49 003
112	0030500-200	59,6	КСО 500-16-200 L 682 мм	62 483	73 105
113	0040500-200	67,2	КСО 500-25-200 L 692 мм	65 289	76 388



114	0040600-200	77	KCO 600-25-200 L 713мм	74 241	86 862
115	0040700-210	106	KCO 700-25-210 L 710мм	102 977	120 483
116	0040800-210	166	KCO 800-25-210 L 743мм	131 324	153 648
117	0041000-220	180	KCO 1000-25-220 L 742мм	168 945	197 665

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами и внутренним экраном KCOF.3 (Ру 16 бар)



Материал: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

118	0070032-050	3,6	KCOF.3 32-16-50 L160мм (0.3 x 0.3 x 0.3 2шт)	5 821	6 811
119	0070040-060	4,5	KCOF.3 40-16-60 L160мм (0.3 x 0.3 x 0.3 2шт)	6 006	7 027
120	0070050-060	5,2	KCOF.3 50-16-60 L180мм (0.3 x 0.3 x 0.3 2шт)	6 129	7 171

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20

121	0060032-050	3,2	KCOF 32-16-50 L160мм (0.3 x 0.3 x 0.3 2шт)	6 149	7 194
122	0060065-060	7,5	KCOF 65-16-60 L180мм	6 727	7 871
123	0060080-060	8,7	KCOF 80-16-60 L180мм (0.3 x 0.3 x 0.3 1шт)	7 305	8 547
124	0060100-060	10,5	KCOF 100-16-60 L185мм (0.3 x 0.3 x 0.3 1шт)	8 930	10 448
125	0060125-060	14,0	KCOF 125-16-60 L190мм (0.3 x 0.3 x 0.3 1шт)	11 544	13 506
126	0060150-060	17,5	KCOF 150-16-60 L200мм (0.3 x 0.3 x 0.3 1шт)	14 069	16 460
127	0060200-080	23,5	KCOF 200-16-80 L250мм	21 104	24 692
128	0060250-080	34,0	KCOF 250-16-80 L280мм	32 288	37 776
129	0060300-100	44,5	KCOF 300-16-100 L325мм	38 601	45 163



Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые (патрубки + приварные фланцы) KCOFr (Ру 10, 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки, фланцы Ру 16: Ст.20

130	0130032-050	3,7	KCOFr 32-16-50 L255мм	5 821	6 810
131	0130125-060	15,2	KCOFr 125-16-60 L265мм	13 119	15 349
132	0130200-060	23,0	KCOFr 200-10-60 L 295 мм	23 572	27 579

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 16 бар)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)

133	0080050-016/GG40T	3,7	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм	1 375	1 430
134	0080150-016/GG40T	16,3	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм	3 988	4 147
135	0080050-016/GG40T	16,3	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм	11 000	11 440

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10, 16 бар)

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

136	0080032-016	2,7	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм (0.22 x 0.22 x 0.11 1шт)	1 719	1 788
137	0080040-016	3,4	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм (0.22 x 0.22 x 0.11 1шт)	1 931	2 008
138	0080065-016	6,0	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм (0.22 x 0.22 x 0.11 1шт)	2 897	3 013
139	0080080-016	7,0	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм (0.22 x 0.22 x 0.11 1шт)	3 219	3 347
140	0080100-016	8,5	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм (0.22 x 0.22 x 0.11 1шт)	3 684	3 832
141	0080100-016#	9,0	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 130 мм (0.22 x 0.22 x 0.14 1шт)	3 684	3 832
142	0080125-016	12,0	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм (0.34 x 0.34 x 0.13 1шт)	5 158	5 365
143	0080150-016	14,5	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм (0.34 x 0.34 x 0.13 1шт)	6 556	6 818
144	0080150-016#	15,0	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 130 мм (0.34 x 0.34 x 0.13 1шт)	6 556	6 818
145	0080200-010	16,0	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм (0.34 x 0.34 x 0.13 1шт)	6 895	7 170
146	0080250-016	28,0	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм (0.47 x 0.47 x 0.14 1шт)	10 622	11 047
147	0080300-010	22,0	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм (0.47 x 0.47 x 0.14 1шт)	17 567	18 269
148	0080300-016	32,5	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм (0.47 x 0.47 x 0.14 1шт)	19 769	20 560
149	0080350-016	36,0	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм	27 473	28 571

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар)

150	0140050-060	5,0	KCOF-H 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж	11 520	12 480
151	0140065-030	5,0	KCOF 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	5 676	6 149
152	0140080-030	6,0	KCOF 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	7 128	7 722
153	0140100-042	1,8	KCO.H 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж)	6 864	7 436
154	0140150-030-12-2	5,0	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)	18 480	20 020
155	0160050-080Т		ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20	6 772	7 336
156	0160200-140		ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20	24 116	26 126
157	0140080-030		KCOF-H 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)	28 380	30 745
158	0140150-005		KCC 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20	7 920	8 580
159	0140080-030		KCOF 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20	8 910	9 419
160	0140350-030		KCOF.3 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20	65 000	65 000
161	0140250-101		2КССF 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	71 500	84 500
162	0140350-100		2КССF 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20	123 500	123 500
163	0140100-060		KCOF-H 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)	41 400	44 850

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г". (Ру 16 бар)

Материал: сильфон, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки, фланец, гайка: Ст.20

164	0090025	1,2	КСУ-Г 25 L300 мм	1 500	1 950
165	0090032	1,6	КСУ-Г 32 L260 мм	1 800	2 340
166	0090040	2,3	КСУ-Г 40 L250 мм	2 100	2 730
167	0090050	2,1	КСУ-Г 50 L265 мм	2 500	3 250

Вся продукция сертифицирована.

Предоставляем скидки для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции.